

# TOP SQUARE OP LED 96W

COD. TOS19011




## DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

|   |  |
|---|--|
| <b>Nome<br/>Name</b>                                | TOP SQUARE OP LED 96W                                  |
| <b>Materiali<br/>Materials</b>                      | Corpo in lamiera d'acciaio<br>Sheet steel body         |
| <b>Finiture<br/>Finishing</b>                       | Bianco RAL 9016 Opaco<br>White RAL 9016 Matt           |
| <b>Elettronica<br/>Electronics</b>                  | ON/OFF   |
| <b>Rischio fotobiologico<br/>Photobiologic risk</b> | Classe 0<br>Class 0                                    |
| <b>Grado di protezione<br/>IP rating</b>            | IP40   |
| <b>Alimentazione<br/>Power Supply</b>               | 220-240V 50/60Hz                                       |
| <b>Sorgente luminosa<br/>Luminous source</b>        | Modulo LED<br>LED module                               |
| <b>Potenza<br/>Wattage</b>                          | 96W  |
| <b>Sistema ottico<br/>Optic system</b>              | Diffusore opale<br>Opal diffuser                       |
| <b>Temperatura colore<br/>Colour temperature</b>    | 4000K  |
| <b>Resa cromatica<br/>Colour rendering</b>          | CRI > 80   |
| <b>Peso<br/>Weight</b>                              | 6,5kg  |
| <b>Misura<br/>Size</b>                              | AxBxC 630x630x100mm                                    |
| <b>Accessori<br/>Accessories</b>                    | Personalizzabile su richiesta<br>Customized on request |

## PARAMETRI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC PARAMETERS

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Efficacia luminosa<br/>Luminous efficiency</b> | 92,95Lm/W      |
| <b>Codice fotometria<br/>Photometric code</b>     | LAB.PLU.031/13 |
| <b>Flusso luminoso<br/>Lumen output</b>           | 8923,87Lm      |



## SOSPENSIONE DIFFUSORE OPALE PENDANT OPAL DIFFUSER

Apparecchio da sospensione, studiato per grandi aree commerciali interne, superstore, fiere e ambienti simili. Sorgente LED. Progettato per l'installazione ad altezze mediamente elevate, necessita di una manutenzione minima.

*Pendant luminaire, suitable for large internal and commercial areas, superstore, exhibitions and suchlike. LED light source. Designed to be installed at medium heights, minimum maintenance is required.*

## DISEGNO TECNICO | TECHNICAL DRAWING

