

LINE 5  
LED 64W

COD. LI516020



LINE 5  
LED 80W

COD. LI516021





DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

Nome Name	LINE 5 LED 64W	LINE 5 LED 80W
<b>Materiali Materials</b>	Corpo in lamiera d'acciaio Body of steel sheet	Corpo in lamiera d'acciaio Body of steel sheet
<b>Finiture Finishing</b>	Bianco RAL 9016 Opaco White RAL 9016 Matt	Bianco RAL 9016 Opaco White RAL 9016 Matt
<b>Elettronica Electronics</b>	ON/OFF	ON/OFF
<b>Rischio fotobiologico Photobiologic risk</b>	Classe 0 Class 0	Classe 0 Class 0
<b>Grado di protezione IP rating</b>	IP20	IP20
<b>Alimentazione Power Supply</b>	220-240V 50/60Hz	220-240V 50/60Hz
<b>Sorgente luminosa Luminous source</b>	Modulo LED LED module	Modulo LED LED module
<b>Potenza Wattage</b>	64W (50W @ 525mA)	80W (71W @ 525mA)
<b>Sistema ottico Optic system</b>	Schermo Darklight Darklight louvre	Schermo Darklight Darklight louvre
<b>Temperatura colore Colour temperature</b>	4000K	4000K
<b>Resa cromatica Colour rendering</b>	CRI > 80	CRI > 80
<b>Peso Weight</b>	5kg	5kg
<b>Misura Size</b>	AxBxC 1300x165x30mm	AxBxC 1300x165x30mm
<b>Accessori Accessories</b>	Personalizzabile su richiesta Customized on request	Personalizzabile su richiesta Customized on request

PARAMETRI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC PARAMETERS

<b>Efficacia luminosa Luminous efficiency</b>	82,30Lm/W	86,34Lm/W
<b>Codice fotometria Photometric code</b>	LAB.PLU.134/15	LAB.PLU.134/15.uni
<b>Flusso luminoso Lumen output</b>	4115,32Lm	6130,73Lm



LINEA 5 SOSPENSIONE MONO-BIEMISSIONE LED  
LINE 5 PENDANT MONO-BIEMISSION LED

Apparecchio da sospensione con emissione luminosa diretta o diretta/indiretta. Sorgente LED. Possibilità di adattamento a diversi ambienti, mantenendo sempre buoni risultati illuminotecnici.

Pendant luminaire with direct lighting or direct/indirect. LED light source. It can be adapted to many indoor environments, always keeping a good lighting results.

DISEGNO TECNICO | TECHNICAL DRAWING

